

Snabbnedkylningstunnel

Metos MBC201SB-RT

Kapacitet 20 x GN 1/1-40 eller 10 x GN 1/1- 65. Passar för GN 1/1 ugnvagnar

- nedkylningsprocessen
- två dörrar, genomgångsmodell
- rummets netto inermått (BxDxH) 680 x 950 x 1820 mm
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- rundade inre hörn hjälper rengöringen
- inre stötfångare i rostfritt stål
- helt inspekterbar elpanel på framsidan och IP54
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- högpresterande evaporatorfläktar - möjlighet att justera luftflödet i sprängkylaren under kylningsprocessen
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och programuppdatering
- multipunktsond säkerställer en exakt kylningsprocess genom att mäta matkärnan och yttemperaturen
- möjlighet att programmera och spara flera anpassade kylningsprogram
- förnedkylningsknapp
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- nedkylningskapacitet 110 kg; den uppgivna kapaciteten kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- brytare för kompressorskydd
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)



Snabbnedkylningstunnel Metos MBC201SB-RT

Produktkapasitet	150kg/+70...+3°C
Bredd mm	1300
Djup mm	1400
Höjd mm	2040
Paketvolym	5,766
Volymenhet	m3
Paketvolym	5,766 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	156
Höjd på förpackning	154
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x156x154 cm
Nettovikt	446
Nettovikt med ental	446 kg
Bruttovikt	610
Vikt inkl. emballage	610 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,288
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	5630
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Snabbnedkylningstunnel Metos MBC201SB-RT

Kylenhet	Centralkyld
----------	-------------

metos

BC201SB-RT

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- W CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

