

# Pikajäähdytystunneli Metos MBC202SB-RT

Metos BC202SB-RT pikajäähdytyshuoneen yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kapasiteetti yhdelle GN2/1 -vaunulle tai kahdelle GN 1/1 -vaunulle
- ilman lattiaa
- kaksi ovea, läpantomalli
- sisäsyvyys 1150 mm
- oviaukon leveys 880 mm
- oven korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 110 kg; ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystyn korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystyn jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, joka varustettu lukolla ja IP54-luokitus
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- 



valokuvien kautta tunnistettavissa olevat prosessit

- esijäähdytystoiminto
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 15870 W valokuvien kautta tunnistettavissa olevat prosessit
- esijäähdytystoiminto
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 15870 W

## Pikajäähdytystunneli Metos MBC202SB-RT

Tuotteen kapasiteetti	180kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	1600
Tuotteen korkeus mm	2040
Pakkauksen tilavuus	7,35
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	7,35 m3
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	176
Pakkauksen korkeus	174
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x176x174 cm
Nettopaino	491
Nettopaino	491 kg
Bruttopaino	678
Pakkauksen paino	678 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,288
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	7960
Haihduislämpötila °C	+
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä

# Pikajähdytystunneli Metos MBC202SB-RT

Koneikko

Keskuskoneliitäntäinen