

Hurtignedkjølingstunnel

Metos MBC202SB-RT 400/3 remote

Metos hurtignedkjøling tunnel BC202SB-RT for en GN2/1 vogn eller 2stk GN 1/1 vogn

- uten gulv
- to dører, tunneltype
- indre dybde 1150 mm
- døråpningsbredde 880mm
- netthøyde dør 1820mm
- kjølekapasitet 150kg; oppgitt kjølekapasitet kg/t er nominell, og kan ikke oppnås med alle matvarer og omstendigheter
- kjølekapasitet (-10/+ 45°C) 15870W
- panelkonstruksjon
- Eksteriør i rustfritt stål (Scotch-Brite sateng)
- innside i rustfritt stål med avrundede hjørner
- innvendig bunn- og gulvdyseformet lekkasjesikker
- isolasjon i høy tetthet (42 kg/m³ ca.) utvidet polyuretan, 80mm tykk, HCFC-fri
- kobber-aluminium fordampere med kataforese anti-korrosjon behandling
- høyventilasjonsfordampere for å sikre den høyeste effektiviteten til kjølesystemet
- anti-kondensmotstand, plassert på døren under pakning
- hengslet dør med pakning og lukkerampesystem
- vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- tykk innvendig støtfanger i rustfritt stål for å unngå skader ved vogna
- ekstern beskyttelse i rustfritt stål for å beskytte kontrollpanelet
- oppvarmet kjernesonde, med 4 målepunkter
- standard aktivt kammer steriliseringssystem med aktive ioner (HI-GIENE) aktivert av kontrollen
- forkjølingsfunksjon
- justering av hastigheten til fordamperviftene
- automatisk lagring ved slutten av eksplosjonskjøling
- indirekte blåsende elektroniske vifter, effektive, men skånsomme mot maten
- 7" høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
-



prosesser identifiserbare gjennom bilder

- USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og oppskrifter
- effektbryter for kompressorbeskyttelse
- elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslåser
- klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
- ekstern kondenseringseenhet og mulighet for å ha rustfritt stål beskyttelsesdeksel
- predisposisjon for R452A kjølevæske prosesser identifiserbare gjennom bilder
- USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og oppskrifter
- effektbryter for kompressorbeskyttelse
- elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslåser
- klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
- ekstern kondenseringseenhet og mulighet for å ha rustfritt stål beskyttelsesdeksel
- predisposisjon for R452A kjølevæske

Hurtignedkjølingstunnel Metos MBC202SB-RT 400/3 remote

Produktkapacitet	180kg/+70...+3°C
Bredde mm	1500
Dyp mm	1600
Høyde mm	2040
Pakkevolum inkl. emballasje	7,35
Volumenhet	m3
Pakkevolum	7,35 m3
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	174
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x176x174 cm
Netto vekt	491
Net weight with unit	491 kg
Bruttovekt	678
Vekt inkl. emballasje	678 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,288
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	7960
Kondenseringstemperatur °C	+
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Hurtignedkjølingstunnel Metos MBC202SB-RT 400/3 remote

Kjøleenhet

Sentralkjølt