

# Snabbnedkylningstunnel

## Metos MBC202SB-RT

Metos Snabbnedkylningsrum BC202SB-RT för en GN 2/1 vagn eller två GN 1/1 ugnvagnar.

- nedkylningsprocessen
- två dörrar, genomgångsmodell
- utan golv
- innerdjup 1150 mm
- dörröppningsbredd 880 mm
- dörrhöjd 1820 mm
- nedkylningskapacitet 150 kg; den uppgivna kapaciteten kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- rundade inre hörn hjälper rengöringen
- inre stötfångare i rostfritt stål
- helt inspekterbar elpanel på framsidan och IP54
- steriliseringssystem (HI-GIENE) aktiveras av kontrollen
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- högpresterande evaporatorfläktar - möjlighet att justera luftflödet i sprängkylaren under kylningsprocessen
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och programuppdatering
- multipunktsond säkerställer en exakt kylningsprocess genom att mäta matkärnan och yttemperaturen
- möjlighet att programmera och spara flera anpassade kylningsprogram
- förnedkylningsknapp
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen



- brytare för kompressorskydd
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
- kylkapacitet 15870 W
- brytare för kompressorskydd
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
- kylkapacitet 15870 W

## Snabbnedkylningstunnel Metos MBC202SB-RT

Produktkapasitet	180kg/+70...+3°C
Bredd mm	1500
Djup mm	1600
Höjd mm	2040
Paketvolym	7,35
Volymenhet	m3
Paketvolym	7,35 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	176
Höjd på förpackning	174
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x176x174 cm
Nettovikt	491
Nettovikt med ental	491 kg
Bruttovikt	678
Vikt inkl. emballage	678 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,288
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	7960
Kondenseringstemperatur °C	+
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

# Snabbnedkylningstunnel Metos MBC202SB-RT

Kylenhet

Centralkyld