

Hurtignedkjølingstunnel

Metos MBC401SB-RT

Kapasitet 2 x GN1/1 ovnsvogner. Kjøleprosessen

- to dører, gjennomgangsmodell
- uten gulv
- indre dybde 1920 mm
- døråpningsbredde 680 mm
- dørhøyde 1820 mm
- panelkonstruksjon, utvendig i rustfritt stål
- polyuretanskumisolasjon med høy tetthet, tykkelse 80mm
- kobber-aluminium fordampere med kataforese anti-korrosjon behandling
- fordampere med høy ventilasjon for å sikre høyeste effektivitet av kjølesystemet
- hengslet dør med pakning og lukkerampesystem
- vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- avrundede indre hjørner hjelper rengjøringen
- indre støtfanger i rustfritt stål
- fullt inspiserbart elektrisk panel på fronten og IP54
- 7" høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
- høytytelses fordampervifter - mulighet for å justere luftstrømmen i sprengningskjøleren under kjøleprosessen
- USB-port for nedlasting av HACCP-data, oppskrifter og programvareoppdatering
- flerpunktssonde sikrer en presis kjøleprosess ved å måle matens kjerne- og overflatetemperatur
- mulighet for å programmere og lagre flere tilpassede kjøleprogrammer
- forkjølingsknapp
- automatisk overgang til lagringsfunksjonen etter at hurtigkjølingsprosessen er fullført
- kjølekapasitet 300kg; den oppgitte kapasiteten kg/t er retningslinjer og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold
- sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
- bryter for kompressorbeskyttelse
- Klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)



Hurtignedkjølingstunnel Metos MBC401SB-RT

Produktkapacitet	300kg/+70...+3°C
Bredde mm	1300
Dyp mm	2300
Høyde mm	2040
Pakkevolum inkl. emballasje	11,088
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	11,088 m ³
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	300
Høyde på forpakning	154
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x300x154 cm
Netto vekt	779
Net weight with unit	779 kg
Bruttovekt	993
Vekt inkl. emballasje	993 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12,376
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	11060
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Hurtignedkjølingstunnel Metos MBC401SB-RT

Kjøleenhet

Sentralkjølt