

# Snabbnedfrystunnel Metos

## MBF201SB-RTF

Kapacitet 20 x GN 1/1-40 eller 10 x GN 1/1- 65. Passar för GN 1/1 ugnvagnar

- nedkylning, chockfrysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet
- två dörrar, genomgångsmodell
- rummets netto innermått ( BxDxH ) 680 x 950 x 1820 mm
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- rundade inre hörn hjälper rengöringen
- inre stötfångare i rostfritt stål
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- helt inspekterbar frontpanel och IP54
- 7 "högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- högpresterande evaporatorfläktar - möjlighet att justera luftflödet i sprängkylaren under kylningsprocessen
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och programuppdatering
- multipunktsond säkerställer en exakt kylningsprocess genom att mäta matkärnan och yttemperaturen
- receptbibliotek, massor av förinställda program för olika livsmedelsmaterial
- möjlighet att programmera och spara flera anpassade kylningsprogram
- förkylningsfunktion
- efter kylningsprocessen fortsätter maskinen automatiskt i konserveringsfasen
- kylkapacitet 110 kg och fryskapacitet 75 kg, den uppgivna kapaciteten kg / h är nominell och kan inte uppnås med alla livsmedelsprodukter och omständigheter
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
- kylkapacitet 6690 W.



## Snabbnedfrystunnel Metos MBF201SB-RTF

Produktkapasitet	150kg/+70...+3,100kg/+70...-18
Bredd mm	1300
Djup mm	1400
Höjd mm	2100
Paketvolym	5,766
Volymenhet	m3
Paketvolym	5,766 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	156
Höjd på förpackning	154
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x156x154 cm
Nettovikt	496
Nettovikt med ental	496 kg
Bruttovikt	610
Vikt inkl. emballage	610 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,288
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	6890
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

# Snabbnedfrystunnel Metos MBF201SB-RTF

**metos**

**BC/BF201SB-RTF**

- ① INGRESSO REFRIGERANTE  
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE  
REFRIGERANT OUTLET
- ③ CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION
- ④ CONNESSIONE SCARICO  
DRAIN CONNECTION
- ⑤ DIMENSIONI mm  
DIMENSIONS [in]

