

Hurtignedkjølingsrom

Metos MBC402SB-RI 400/3 remote

For 2 GN 2/1 vogner. Uten gulv

- roll-in modell
- innv. dybde 2250 mm
- døråpningsbredde 880 mm
- dør høyde 1820 mm
- kjølekapasitet 280 kg
- ekstraksjonskap. (-10/+ 45°C) 28640 W
- panelkonstruksjon
- utv. utførelse rustfritt stål (Scotch-Brite satin)
- innv. rustfritt stål med avrundede hjørner
- innv. bunn- og gulvform lekkasjesikkert
- isolasjon med høy tetthet (42 kg/m³ ca) ekspandert polyuretan, 80 mm tykkelse, HCFC-fri
- kobber-aluminiumfordamper med katafores-antikorrosion behandling
- fordamper med høy ventilasjon for å sikre kjølesystemets høyeste effektivitet
- antikondens motstand, plassert under dørpakning
- hengslet dør med pakning og lukkende rampesystem
- vertikalt, ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- kraftige støtfangere i rustfritt stål for å unngå innvendige skader fra vogner
- utevendig rustfritt deksel for beskyttelse av kontrollpanelet
- oppvarmet kjernetemperaturføler med 4 målepunkter
- standard steriliseringssystem for kammer med aktive ioner (HI-GENE) som aktiveres av kontrollen
- pre-nedkjølingsfunksjon
- justering av fordamperens vifter
- automatisk lagring ved slutten av hurtignedkjølingsprosessen
- indirekte nedkjølingsvifter (elektroniske) som er effektive men skånsomme mot mat
- 7" høyoppløst IPS kap. Touch skjerm, enkel i bruk
- prosesser kan identifiseres ved bilder
- USB-tilkobling for opp- og nedlasting av data og oppskrifter
- elektriske tilkoblinger er plassert i frontpanelet som er utstyrt



med sikkerhetslås

- klasse T (omgivelsestemp. +43°C)
- sentralkjølt kondensenheter med mulighet for beskyttelsesdeksel i rustfritt stål
- beregnet for kuldemedium R452A, annet kuldemedium på forespørsel med sikkerhetslås
- klasse T (omgivelsestemp. +43°C)
- sentralkjølt kondensenheter med mulighet for beskyttelsesdeksel i rustfritt stål
- beregnet for kuldemedium R452A, annet kuldemedium på forespørsel

Hurtignedkjølingsrom Metos MBC402SB-RI 400/3 remote

Produktkapacitet	360kg/+70...+3°C
Bredde mm	1500
Dyp mm	2630
Høyde mm	2040
Pakkevolum inkl. emballasje	14,825
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	14,825 m ³
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	355
Høyde på forpakning	174
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x355x174 cm
Netto vekt	856
Net weight with unit	856 kg
Bruttovekt	1100
Vekt inkl. emballasje	1100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12,276
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	15360
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla
Kjøleenhet	Sentralkjølt

Hurtignedkjølingsrom Metos MBC402SB-RI 400/3 remote