

Snabbnedkyl rum Metos

MBC402SB-RI

För 2 GN 2/1 vagnar. Utan golv

- roll-in modell
- innerdjup 2250 mm
- dörröppningsbredd 880 mm
- dörr höjd 1820 mm
- kylkapacitet 280 kg
- utvinningskapacitet (-10 / + 45 ° C) 28640 W
- panelkonstruktion
- exteriör av rostfritt stål (Scotch-Brite satin)
- inre i rostfritt stål med rundade hörn
- inre botten- och golvformad läckagesäker
- isolering i hög densitet (42 kg / m³ ca) expanderad polyuretan, 80 mm tjock, HCFC-fri
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- Förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- motstånd mot kondens, placerad på dörren under packning
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- tjock inre stötfångare i rostfritt stål för att undvika skador vid vagnen
- externt rostfritt stålskydd för att skydda styrkortet
- uppvärmd kärnsond med 4 mätpunkter
- standardiserat steriliseringssystem för kammare med aktiva joner (HI-GIENE) aktiveras av kontrollen
- förkylningsfunktion
- justering av förångarens fläktar
- automatisk lagring i slutet av sprängkylningen
- indirekt blåsa elektroniska fläktar, effektiva men skonsamma mot mat
- 7 "högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- processer som kan identifieras genom foton
- USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
- elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
-



klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)

- fjärrkondenserande enhet och möjlighet att ha rostfritt stål skyddande hölje

- benägenhet för R452A-köldmediumvätska klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)

- fjärrkondenserande enhet och möjlighet att ha rostfritt stål skyddande hölje

- benägenhet för R452A-köldmediumvätska

Snabbnedkyl rum Metos MBC402SB-RI

Produktkapasitet	360kg/+70...+3°C
Bredd mm	1500
Djup mm	2630
Höjd mm	2040
Paketvolym	14,825
Volymenhet	m3
Paketvolym	14,825 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	355
Höjd på förpackning	174
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x355x174 cm
Nettovikt	856
Nettovikt med ental	856 kg
Bruttovikt	1100
Vikt inkl. emballage	1100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	12,276
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	15360
Kondenseringsstemperatur °C	+45
Förångningsstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla
Kylenhet	Centralkyld

Snabbnedkyl rum Metos MBC402SB-RI