

# Pikajäähdytyshuone Metos MBC602SB-RI

Metos BC602SB-RI pikajäähdytystunnelin yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kolmelle GN 2/1 uunivaunuille yhteensopiva
- pikajäähdytystoiminto
- roll-in malli
- sisäsyvyys 3350 mm
- ovien korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 420 kg, ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa
- ruostumaton teräs rakenne
- eristys korkeatehoksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystin korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystin jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- täysin tarkastettava etupaneeli ja IP54-luokitus
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytystoiminto
- PLUS toiminnot
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa



automaattisesti säilytysvaihetta

- keskuskoneliitännäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 52750 W automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitännäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 52750 W

## Pikajäähdytyshuone Metos MBC602SB-RI

Tuotteen kapasiteetti	540kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	3730
Tuotteen korkeus mm	2040
Pakkauksen tilavuus	22,133
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	22,133 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	530
Pakkauksen korkeus	174
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x530x174 cm
Nettopaino	1220
Nettopaino	1220 kg
Bruttopaino	1573
Pakkauksen paino	1573 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	18,364
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	27960
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä

# Pikajähdytyshuone Metos MBC602SB-RI

Koneikko

Keskuskoneliitäntäinen