

# Hurtignedkjølings rom

## Metos MBC602SB-RI

For 3 GN 2/1 vogner. Uten gulv

- innrullingsmodell
- innvendig dybde 3350 mm
- døråpningsbredde 880 mm
- dørhøyde 1820 mm
- kjølekapasitet 420 kg
- avtrekkskapasitet (-10/+45°C) 52750 W
- panelkonstruksjon
- Eksteriør i rustfritt stål (Scotch-Brite sateng)
- Interiør i rustfritt stål med avrundede hjørner
- innvendig bunn- og gulvformet lekkasjesikker
- isolasjon i høy tetthet (42 kg/m<sup>3</sup> ca.) utvidet polyuretan, 80mm tykk, HCFC-fri
- kobber-aluminium fordampere med kataforese anti-korrosjon behandling
- Fordampere med høy ventilasjon for å sikre høyeste effektivitet av kjølesystemet
- motstand mot kondens, plassert på døren under pakking
- hengslet dør med pakning og lukkerampesystem
- vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- tykk innerstøtfanger i rustfritt stål for å unngå skade ved vogna
- eksternt deksel i rustfritt stål for å beskytte kontrollkortet
- oppvarmet kjernesonde med 4 målepunkter
- standardisert steriliseringssystem for kamre med aktive ioner (HI- GIENE) aktiveres av kontrollen
- kald funksjon
- justering av fordamperviftene
- automatisk lagring ved slutten av sprengningskjøling
- 7" høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
- prosesser som kan identifiseres gjennom bilder
- USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og resept
- elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslås
- bryter for kompressorbeskyttelse
- klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)



- sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
- sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen

## Hurtignedkjølings rom Metos MBC602SB-RI

Produktkapasitet	540kg/+70...+3°C
Bredde mm	1500
Dyp mm	3730
Høyde mm	2040
Pakkevolum inkl. emballasje	22,133
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	22,133 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	530
Høyde på forpakning	174
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x530x174 cm
Netto vekt	1220
Net weight with unit	1220 kg
Bruttovekt	1573
Vekt inkl. emballasje	1573 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	18,364
Sikringsstørrelse A	32
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	27960
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

# Hurtignedkjølings rom Metos MBC602SB-RI

Kjøleenhet

Sentralkjølt