

# Snabbnedkyl rum Metos

## MBC602SB-RI

- För 3 GN 2/1 vagnar. Utan golv
- roll-in modell
  - innerdjup 3350 mm
  - dörröppningsbredd 880 mm
  - dörr höjd 1820 mm
  - kylkapacitet 420 kg
  - utvinningskapacitet (-10 / + 45 ° C) 52750 W
  - panelkonstruktion
  - exteriör av rostfritt stål (Scotch-Brite satin)
  - inre i rostfritt stål med rundade hörn
  - inre botten- och golvformad läckagesäker
  - isolering i hög densitet (42 kg / m<sup>3</sup> ca) expanderad polyuretan, 80 mm tjock, HCFC-fri
  - koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
  - Förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
  - motstånd mot kondens, placerad på dörren under packning
  - gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
  - vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
  - tjock inre stötfångare i rostfritt stål för att undvika skador vid vagnen
  - externt rostfritt stålskydd för att skydda styrkortet
  - uppvärmd kärnsond med 4 mätpunkter
  - standardiserat steriliseringssystem för kammare med aktiva joner (HI-GIENE) aktiveras av kontrollen
  - förkylningsfunktion
  - justering av förångarens fläktar
  - automatisk lagring i slutet av sprängkylningen
  - 7 "högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
  - processer som kan identifieras genom foton
  - USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
  - elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
  - brytare för kompressorskydd
  - klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)



- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen

## Snabbnedkyl rum Metos MBC602SB-RI

Produktkapasitet	540kg/+70...+3°C
Bredd mm	1500
Djup mm	3730
Höjd mm	2040
Paketvolym	22,133
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	22,133 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	530
Höjd på förpackning	174
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x530x174 cm
Nettovikt	1220
Nettovikt med ental	1220 kg
Bruttovikt	1573
Vikt inkl. emballage	1573 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	18,364
Säkringsstorlek A	32
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	27960
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

# Snabbnedkyl rum Metos MBC602SB-RI

Kylenhet

Centralkyld