

Snabbnedfrysrum Metos

MBF202SB-RIF

Lämplig för två GN 1/1 vagnar eller en GN2 / 1 vagn. Kylning, frysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet

- roll-in modell med isolerat golv
- högerhänt dörr
- invändigt djup 1150 mm
- nettodörrhöjd 1820 mm
- rostfritt stålkonstruktion
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- koppar-aluminiumförångare med korrosionsskyddsmedel hantering
- invändigt djup 1150 mm
- nettodörrhöjd 1820 mm
- rostfritt stålkonstruktion
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- rundade inre hörn, lätt att rengöra
- inre stötfångare i rostfritt stål
- gångjärnsdörr med tätning och låsningsrampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- värmesensor, 4 mätpunkter
- kammarsteriliseringssystem med aktiva joner (HI-GIENE) aktiveras med kontroll
- förkylningsfunktion
- PLUS-funktioner
- hastighetskontroll av förångarfläktar
- 7-tums IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och programuppdateringar
- möjlighet att programmera och lagra flera anpassade kylprogram
- efter kylningsprocessen återupptar maskinen automatiskt lagringsfasen
- brytare för att skydda kompressorn
- elektriska anslutningar på frontpanelen, utrustad med säkerhetslås
- kylkapacitet 150 kg
- frysförmåga 100 kg
- deklarerad kapacitet (kg / h) är nominell och kan inte uppnås med alla livsmedel eller under alla förhållanden
- centralkyla, aggregat



ingår ej

- kallt effektbehov 9030 W ingår ej

- kallt effektbehov 9030 W

Snabbnedfrysrum Metos MBF202SB-RIF

Produktkapasitet	180kg/+70...+3,120kg/+70...-18
Bredd mm	1500
Djup mm	1530
Höjd mm	2100
Paketvolym	7,35
Volymenhet	m3
Paketvolym	7,35 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	176
Höjd på förpackning	174
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x176x174 cm
Nettovikt	500
Nettovikt med ental	500 kg
Bruttovikt	630
Vikt inkl. emballage	630 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,188
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	9290
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Snabbnedfrysrum Metos MBF202SB-RIF

Kylenhet

Centralkyld

metos

BC/BF202SB-RIF

- Ⓡ1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- Ⓡ2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- Ⓡ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓡ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

