

Hurtignedfrysningsrom

Metos MRF202SB

Passar för en Rational GN 2/1 ugnvagn. Kylning, frysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet

- på ben
- en högerhängd dörr
- rummets netto innermått (BxDxH) 900 x 1140 x 1820 mm
- mångsidig 7" touchdisplay för följning av snabbnedkylningsprocessen
- flerpunkts kärntemperaturgivare
- nedkylningsprocessen styrs av både produktens yttemperatur och kärntemperatur
- receptbibliotek, färdiga program för nedkylning
- möjligt att programmera och spara ett flertal egna program
- förnedkylningsknapp
- möjligt att justera evaporatorfläktens hastighet under nedkylningsprocessen
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- yttre och inre ytor av rostfritt stål
- avrundade innerhörn
- de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylkapacitet 9030 W



Hurtignedfrysingsrom Metos MRF202SB

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktkapacitet | 130kg/+70...+3,90kg/+70...-18 |
| Bredde mm | 1500 |
| Dyp mm | 1505 |
| Høyde mm | 2203 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 7,35 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 7,35 m3 |
| Lengde på forpakning | 174 |
| Bredde på forpakning | 240 |
| Høyde på forpakning | 176 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 174x240x176 cm |
| Netto vekt | 502 |
| Net weight with unit | 502 kg |
| Bruttovekt | 629 |
| Vekt inkl. emballasje | 629 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 5,108 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Type elektrisk tilkobling | Fleksibel |
| Kjøleeffekt W | 9290 |
| Kondenseringstemperatur °C | +45 |
| Fordampningstemperatur °C | -25 |
| Kjølemedie | R452A/R448A/R449A |
| Remarks (refrigeration) | centralkyla |
| Kjøleenhet | Sentralkjølt |

Hurtignedfrysningssrom Metos MRF202SB