

Kylrum MSRC 1209 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



Kylrum MSRC 1209 230V 1N~

Produktkapasitet	1200 l
Bredd mm	1200
Djup mm	900
Höjd mm	2100
Paketvolym	1,536
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,536 m3
Längd på förpackning	39
Bredd på förpackning	172
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	39x172x229 cm
Nettovikt	210
Nettovikt med ental	210 kg
Bruttovikt	220
Vikt inkl. emballage	220 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	140