

Cold room MSRC 1215 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



Cold room MSRC 1215 230V 1N~

Product capacity	2430 l
Item width mm	1200
Item depth mm	1500
Item height mm	2100
Package volume	2.059
Unit of volume	m ³
Package volume	2.059 m ³
Package length	58
Package width	155
Package height	229
Package unit of dimension	cm
Package dimensions (LxWxH)	58x155x229 cm
Net weight	400
Net weight	400 kg
Gross weight	410
Package weight	410 kg
Unit of weight	kg
Connection power kW	0.72
Fuse Size A	10
Connection voltage V	230
Number of phases	1N
Frequency Hz	50
Type of electrical connection	Plug
Electrical conn. height mm	2100
Type of the refrigerant	R290
Quantity of refrigerant g	149