

Kylrum MSRC 1221 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



Kylrum MSRC 1221 230V 1N~

Produktkapasitet	3640 l
Bredd mm	1200
Djup mm	2100
Höjd mm	2100
Paketvolym	2,449
Volymenhet	m ³
Paketvolym	2,449 m ³
Längd på förpackning	69
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	69x155x229 cm
Nettovikt	360
Nettovikt med ental	360 kg
Bruttovikt	403
Vikt inkl. emballage	403 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149