

# Kylmähuone MSRC 1527

## 230V 1N~

kylmäalue: +2...+12°C

- elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä, joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- huone ilman lattiaelementtejä ja kynnystä, mikäli halutaan käyttää vaunuja
- ajoramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- omavalvontajärjestelmä



## Kylmähuone MSRC 1527 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	6330 l
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	2700
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	3,798
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	3,798 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	107
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	229
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	107x155x229 cm
Nettopaino	350
Nettopaino	350 kg
Bruttopaino	360
Pakkauksen paino	360 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,72
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	149