

Kylrum MSRC 1530 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



Kylrum MSRC 1530 230V 1N~

Produktkapasitet	7110 l
Bredd mm	1500
Djup mm	3000
Höjd mm	2100
Paketvolym	4,295
Volymenhet	m3
Paketvolym	4,295 m3
Längd på förpackning	121
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	121x155x229 cm
Nettovikt	565
Nettovikt med ental	565 kg
Bruttovikt	575
Vikt inkl. emballage	575 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149