

# Kylmähuone MSRC 3330

## 230V 1N~

kylmäalue: +2...+12°C

- elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kyläkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- huone ilman lattiaelementtejä ja kynnystä, mikäli halutaan käyttää vaunuja
- ajoramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- omavalvontajärjestelmä



## Kylmähuone MSRC 3330 230V 1N~

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tuotteen kapasiteetti     | 16870 l        |
| Tuotteen leveys mm        | 3300           |
| Tuotteen syvyys mm        | 3000           |
| Tuotteen korkeus mm       | 2100           |
| Pakkauksen tilavuus       | 7,568          |
| Tilavuuden yksikkö        | m3             |
| Pakkauksen tilavuus       | 7,568 m3       |
| Pakkauksen leveys         | 155            |
| Pakkauksen syvyys         | 155            |
| Pakkauksen korkeus        | 315            |
| Pakkausmitan yksikkö      | cm             |
| Pakkauksen mitat (LxSxK)  | 155x155x315 cm |
| Nettopaino                | 775            |
| Nettopaino                | 775 kg         |
| Bruttopaino               | 785            |
| Pakkauksen paino          | 785 kg         |
| Painon yksikkö            | kg             |
| Liitäntäteho kW           | 0,92           |
| Sulakkeen koko A          | 10             |
| Liitäntäjännite V         | 230            |
| Vaiheiden määrä           | 1N             |
| Taajuus Hz                | 50             |
| Sähköliitännän valmius    | Pistoke        |
| Sähköliitännän korkeus mm | 2100           |
| Kylmäaine                 | R404A          |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 750            |