

# Frysrum MSRF 1309 230V

## 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



## Frysrum MSRF 1309 230V 1N~

Produktkapasitet	1440 l
Bredd mm	1350
Djup mm	900
Höjd mm	2100
Paketvolym	1,775
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,775 m3
Längd på förpackning	50
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	50x155x229 cm
Nettovikt	240
Nettovikt med ental	240 kg
Bruttovikt	250
Vikt inkl. emballage	250 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149