

Frysrum MSRF 1224 230V

1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



Frysrum MSRF 1224 230V 1N~

Produktkapasitet	4250 l
Bredd mm	1200
Djup mm	2400
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,053
Volymenhet	m ³
Paketvolym	3,053 m ³
Längd på förpackning	86
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	86x155x229 cm
Nettovikt	470
Nettovikt med ental	470 kg
Bruttovikt	480
Vikt inkl. emballage	480 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149