

Frysrum MSRF 2715 230V 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



Frysrum MSRF 2715 230V 1N~

Produktkapasitet	6330 l
Bredd mm	2700
Djup mm	1500
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,904
Volymenhet	m3
Paketvolym	3,904 m3
Längd på förpackning	110
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	110x155x229 cm
Nettovikt	365
Nettovikt med ental	365 kg
Bruttovikt	375
Vikt inkl. emballage	375 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149