


Frysrum MSRF 2127 230V 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



Frysrum MSRF 2127 230V 1N~

Produktkapasitet	9290 l
Bredd mm	2100
Djup mm	2700
Höjd mm	2100
Paketvolym	4,224
Volymenhet	m3
Paketvolym	4,224 m3
Längd på förpackning	119
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	119x155x229 cm
Nettovikt	560
Nettovikt med ental	560 kg
Bruttovikt	570
Vikt inkl. emballage	570 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149