

Frysrum MSRF 3330 400V 3N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



Frysrum MSRF 3330 400V 3N~

Produktkapasitet	16870 l
Bredd mm	3300
Djup mm	3000
Höjd mm	2100
Paketvolym	21,055
Volymenhet	m3
Paketvolym	21,055 m3
Längd på förpackning	332
Bredd på förpackning	302
Höjd på förpackning	210
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	332x302x210 cm
Nettovikt	775
Nettovikt med ental	775 kg
Bruttovikt	785
Vikt inkl. emballage	785 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,16
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750