

Pakastehuone MSRF 3630

400V 3N~

Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys

- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä



Pakastehuone MSRF 3630 400V 3N~

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 18520 l |
| Tuotteen leveys mm | 3600 |
| Tuotteen syvyys mm | 3000 |
| Tuotteen korkeus mm | 2100 |
| Pakkauksen tilavuus | 22,958 |
| Tilavuuden yksikkö | m ³ |
| Pakkauksen tilavuus | 22,958 m ³ |
| Pakkauksen leveys | 362 |
| Pakkauksen syvyys | 302 |
| Pakkauksen korkeus | 210 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 362x302x210 cm |
| Nettopaino | 705 |
| Nettopaino | 705 kg |
| Bruttopaino | 715 |
| Pakkauksen paino | 715 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 2,16 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 400 |
| Vaiheiden määrä | 3NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Sähköliitännän valmius | Puolikiinteä |
| Sähköliitännän korkeus mm | 2100 |
| Kylmäaine | R404A |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 750 |