

# Kaasuliesi Metos DiamanteD74/10CTGDX avojalustalla

Avojalustalla varustetussa Metos Diamante D74/10CTGDX - kaasuliedessä on sekä yhtenäistaso että kaksi perinteistä kaasupoltinta. Liesi toimii piezo-sytytyksellä. Kaasupolttimet on varustettu liekinvarmistimilla, jotka estävät kaasun pääsyn liekittömään laitteeseen.

Lieden vasemmalla puolella sijaitsevan paksun valurautaisen yhtenäistason 6 kW:n poltin on sijoitettu tason keskelle. Keittotason lämpötila on säädettävissä 50°C...450°C. Yhtenäinen taso mahdollistaa erikokoisten kattiloiden käytön.

Lieden oikealla puolella sijaitsevat kaksi tukevaa nikkelpinnoitettua poltinta ovat tehoiltaan 3,5 kW ja 5 kW. Polttimet on varustettu kaksiosaisella liekinlevittimellä, jotka jakavat liekin kahdelle eri vyöhykkeelle. Näin lämpö leviää laajemmalle alueelle, antaen kattilan pohjaan tasaisemman lämmön. Haponkestäville, valurautaisille, mustaksi emaloiduille kattilapaikoille on helppo asettaa myös pienempi kattila tai pannu. Polttimien alla olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut irroitettavat altaat tekevät puhdistuksen helpoksi. Venturi-polttimet on asennettu pystysuoraan, estäen suuttimien tukkeutumisen sekä lian keräytymisen.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 - ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämällisenä tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön.



Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- avojalusta
- yhteisnäistaso 6 kW, erilliset polttimet 3,5 kW ja 5 kW
- pystysuoraan asennetut polttimet liekinlevittimillä
- polttimien alla irroitettavat rst-altaat
- suuret säätimet roiskeilta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- säädettävä korkeus 850...920 mm
- ylikuumenemissuoja
- piezo-sytytys
- polttimissa liekinvarmistin

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- maa- tai nestekaasusuutin

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit

Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- avojalusta
- yhteisnäistaso 6 kW, erilliset polttimet 3,5 kW ja 5 kW
- pystysuoraan asennetut polttimet liekinlevittimillä
- polttimien alla irroitettavat rst-altaat
- suuret säätimet roiskeilta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- säädettävä korkeus 850...920 mm
- ylikuumenemissuoja
- piezo-sytytys
- polttimissa liekinvarmistin

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- maa- tai nestekaasusuutin

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit



## Kaasuliesi Metos DiamanteD74/10CTGDX avojuustalla

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,66
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,66 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	97
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x80x97 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg
Bruttopaino	175
Pakkauksen paino	175 kg
Painon yksikkö	kg
Kaasuliitännän halkaisija	1/2"
Kaasun kulutus kW	15,1
Malli	Diamante