

## Kaasuliesi Metos Diamante D74/10TCTGDX pöytämalli

Pöytämallisessä Metos Diamante D74/10TCTGDX - kaasuliedessä on sekä yhtenäistaso että kaksi perinteistä kaasupoltinta. Liesi toimii piezo-sytytyksellä. Kaasupolttimet on varustettu liekinvarmistimilla, jotka estävät kaasun pääsyn liekittömään laitteeseen.

Lieden vasemmalla puolella sijaitsevan paksun valurautaisen yhtenäistason 6 kW:n poltin on sijoitettu tason keskelle. Keittotason lämpötila on säädettävissä 50°C...450°C. Yhtenäinen taso mahdollistaa erikokoisten kattiloiden käytön.



Lieden oikealla puolella sijaitsevat kaksi tukevaa nikkelpinnoitettua poltinta ovat tehoiltaan 3,5 kW ja 5 kW. Polttimet on varustettu kaksiosaisella liekinlevittimellä, jotka jakavat liekin kahdelle eri vyöhykkeelle. Näin lämpö leviää laajemmalle alueelle, antaen kattilan pohjaan tasaisemman lämmön. Haponkestäville, valurautaisille, mustaksi emaloiduille kattilapaikoille on helppo asettaa myös pienempi kattila tai pannu. Polttimien alla olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut irroitettavat altaat tekevät puhdistuksen helpoksi. Venturi-polttimet on asennettu pystysuoraan, estäen suuttimien tukkeutumisen sekä lian keräytymisen.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 - ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsitteystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot

ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- pöytämalli
- yhteisnäistaso 6 kW, erilliset polttimet 3,5 kW ja 5 kW
- pystysuoraan asennetut polttimet liekinlevittimillä
- polttimien alla irroitettavat rst-altaat
- suuret säätimet roiskeilta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja
- piezo-sytytys
- polttimissa liekinvarmistin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- maa- tai nestekaasusuutin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avojalusta
- jalusta johteilla
- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit

ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- pöytämalli
- yhteisnäistaso 6 kW, erilliset polttimet 3,5 kW ja 5 kW
- pystysuoraan asennetut polttimet liekinlevittimillä
- polttimien alla irroitettavat rst-altaat
- suuret säätimet roiskeilta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja
- piezo-sytytys
- polttimissa liekinvarmistin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- maa- tai nestekaasusuutin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avojalusta
- jalusta johteilla
- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit



## Kaasuliesi Metos Diamante D74/10TCTGDX pöytämalli

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	250
Pakkauksen tilavuus	0,204
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,204 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x80x30 cm
Nettopaino	98
Nettopaino	98 kg
Bruttopaino	108
Pakkauksen paino	108 kg
Painon yksikkö	kg
Kaasuliitännän halkaisija	1/2"
Kaasun kulutus kW	15,1
Malli	Diamante