

Flatgrill rillet Metos Diamante D73/10SFTEAR m/åpent stativ 400V/3

Elektrisk flatgrill Metos D73/10SFTEAR med rustfri stålplate - rillet, robust og funksjonalitet du trenger for å jobbe effektivt.

- Åpent stativ, rillet rustfri stålplate
- Rustfritt stålbelegg med Scotch Brite-finish
- 15mm tykk koketopp helt uavhengig av toppen
- Stort kanaltak langs hele platens omkrets for oppsamling av matrester, skrånende mot fronten for å avlede væskene i den store skuffen
- Stor fettopsamlingskuff
- Jevn steketemperatur på hele platen
- Plate ikke sveiset til maskinen med optimalisering av de strukturelle punktene utsatt for termisk stress
- Platen er ikke sveiset for å fremskynde vedlikeholdsinngrep og mulige endringer i brukere
- redusert energiproduksjon, en økning i utbytte per cm² som muliggjør en reduksjon i forbruket på opptil 15% sammenlignet med tradisjonelle versjoner
- Oppvarming med incoloy varmeelementer
- Termostatstyrt koketemperatur og justerbar fra 110 til 280°C
- Sikkerhetstermostat



Flatgrill rillet Metos Diamante D73/10SFTEAR m/åpent stativ 400V/3

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Bredde mm | 600 |
| Dyp mm | 700 |
| Høyde mm | 870 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,543 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 0,543 m3 |
| Lengde på forpakning | 70 |
| Bredde på forpakning | 80 |
| Høyde på forpakning | 97 |
| Forpakningsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 70x80x97 cm |
| Netto vekt | 95 |
| Net weight with unit | 95 kg |
| Bruttovekt | 105 |
| Vekt inkl. emballasje | 105 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 7,5 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | X4 |
| Modell | Diamante |