

Flatgrill slett stål Metos Diamante D74/10SFTEA med åpent stativ 400V/3

Elektrisk platetopp Metos D74/10SFTEA med rustfri stålplate – glatt, robust og funksjonalitet du trenger for å jobbe effektivt.

- Åpen stativmodell, glatt rustfri stålplate
- Rustfritt stålbelegg med Scotch Brite-finish
- 15 mm tykk koketopp helt uavhengig av toppen
- Stort kanaltak langs hele platens omkrets for oppsamling av matrester, skånende mot fronten for å avlede væsken i den store skuffen
- Stor fettopsamlingsboks
- Jevn steketemperatur på hele platen
- Plate ikke sveiset til maskinen med optimalisering av de strukturelle punktene utsatt for termisk stress
- Platen er ikke sveiset for å fremskynde vedlikeholdsingrep og mulige endringer i brukere
- redusert energiproduksjon, en økning i utbytte per cm² som muliggjør en reduksjon i forbruket på opptil 15% sammenlignet med tradisjonelle versjoner
- Oppvarming med incoloy varmeelementer
- Termostatstyrt steketemperatur og justerbar fra 110 til 280°C
- Sikkerhetstermostat



Flatgrill slett stål Metos Diamante D74/10SFTEA med åpent stativ 400V/3

| | |
|----------------------------|-------------|
| Bredde mm | 800 |
| Dyp mm | 730 |
| Høyde mm | 870 |
| Pakkevolum ink. emballasje | 0,66 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 0,66 m3 |
| Lengde på forpakning | 85 |
| Bredde på forpakning | 80 |
| Høyde på forpakning | 97 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 85x80x97 cm |
| Netto vekt | 122 |
| Net weight with unit | 122 kg |
| Bruttovekt | 132 |
| Vekt inkl. emballasje | 132 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 10,8 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Modell | Diamante |