

Kaasuparila

kromattu/uritettu Metos

Diamante D76/10FTTG1/3R

avojalustalla

Avojalustallisessa Metos Diamante D76/10FTTG1/3R - kaasuparilassa on 1/3 uritettu ja 2/3 sileä, 1150 x 550 mm kokoinen terästaso. Parilassa on kolme paistovyöhykettä, jotka on hallittavissa ohjauspaneelissa sijaitsevilla säätönupeilla. Parilatase on hitsattu laitteen runkoon ja se on upotettu 40 mm, mikä takaa suuremman paistoalueen, eikä näin likaa pääse kertymään parilatason ja rungon väliin. Lisäksi parilatase kallistuu 10 mm eteenpäin, mikä mahdollistaa rasvan valumisen suureen ra svalaatikkoon.

Parila on varustettu piezo-sytytyksellä. Termostaattiohjatun laitteen lämpötila on säädettävissä 110°C...280°C välillä. Parilatason alla olevat tuplapolttimet varmistavat tasaisen lämmön jakautumisen. Kaasupolttimet on varustettu liekinvarmistimilla, jotka estävät kaasun pääsyn liekittömään laitteeseen.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 - ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsitteystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- avojalusta
- parilatase 1/3 uritettu, 2/3 sileä
- parilatase terästä
- kolme paistovyöhykettä
- suuret säätimet



- roiskeilta suojassa
- termostaattiohjaus
 - piezo-sytytys
 - polttimissa liekinvarmistin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- maa- tai nestekaasusuutin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- roiskesuoja
- jalustan ovet
- jalustan ovi varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit

- roiskeilta suojassa
- termostaattiohjaus
 - piezo-sytytys
 - polttimissa liekinvarmistin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- maa- tai nestekaasusuutin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- roiskesuoja
- jalustan ovet
- jalustan ovi varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit

Kaasuparila kromattu/uritettu Metos Diamante D76/10FTTG1/3R avojalustalla

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,97
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,97 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	97
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x80x97 cm
Nettopaino	150
Nettopaino	150 kg
Bruttopaino	160
Pakkauksen paino	160 kg
Painon yksikkö	kg
Kaasuliitännän halkaisija	1/2"
Kaasun kulutus kW	19,5
Malli	Diamante