

High Speed kombiovn

Metos Merrychef eikon e1s

Svart

Metos Merrychef eikon® e1s er en allsidig high speed kombiovn for alle som ønsker å tilberede fersk, varm mat på forespørsel der det er begrenset med plass. Metos eikon® e1s er den perfekte måten å lage mat, steke, grille og regenerere et bredt utvalg av ferske eller frosne matvarer, som smørbrød, bakverk, pizza, fisk, grønnsaker og kjøtt.

High speed Technology® kombinerer tre varmeteknologier: / Mikrobølgeovn maks 800W; Mikrobølgeinnstillinger: Av og 5-100% i trinn på 1%. Mikrobølgedistribusjonssystemer bruker en roterende aktiv antenne for å sikre jevn oppvarming gjennom hele maten. / Konveksjon maks 2200W; Alternativer for temperaturinnstilling: Av og 100°C til 260°C i trinn på 1°C. / Varmefordelingssystemet er via Tuned Impingement, sikrer den mest jevne bruningen. / Kombinasjonsmodus 800W+900W

- Innvendig mål 31cm x 31cm, ovnsbredde 41cm forhold og passer på en 500mm benkeplate, perfekt når plassen er liten
- Enkel å installere takket være ventilasjonsfrie kokemuligheter gjennom en innebygd katalysator
- Utsiden holder seg kald som gjør det trygt å plassere ovnen hvor som helst uten å måtte gi plass rundt ovnen
- Brukervennlighet med en 7-tommers HD widescreen easyTouch-skjerm, ikondrevne kontroller, som sikrer konsistente retter av høy kvalitet
- USB-pinne for dataoverføring av opptil 1024 kokeprofiler
- Innebygd diagnostisk testing
- Sort utside i rustfritt stål

Inkludert tilbehør / Flat platetopp / Beskyttet håndtak med støttende sidevegger / Stekebrett, full størrelse / Fôret på koketoppen



High Speed kombiovn Metos Merrychef eikon e1s Svart

Produktkapacitet	kammare 41x31x31cm
Bredde mm	407
Dyp mm	538
Høyde mm	588
Pakkevolum inkl. emballasje	0,255
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,255 m ³
Lengde på forpakning	52
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	70
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	52x70x70 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	56
Vekt inkl. emballasje	56 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,99
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kabellengde mm	1800
Elektrisk tilkobling	krävs egen elgrupp
Støynivå dB	52