

## Turbo kombiugn Metos Merrychef eikon e1s Svart

Metos Merrychef eikon® e1s är förstahandsvalet för alla som vill tillaga färsk, varm mat på begäran där utrymmet är litet. Metos eikon® e1s är det perfekta sättet att laga mat, rosta, grilla och regenerera ett brett utbud av färska eller frysta livsmedel, såsom smörgåsar, bakverk, pizzor, fisk, grönsaker och kött.

- High speed Technology® kombinerar tre värmeteknologier: / Mikrovågsugn max 800W; Mikrovågsinställningsalternativ: Av och 5-100 % i steg om 1 %. Mikrovågsdistributionssystem använder en roterande aktiv antenn för att säkerställa jämn uppvärmning i hela maten. / Konvektion max 2200W; Alternativ för temperaturinställning: Av och 100°C till 260°C i steg om 1°C. / Värmedistributionssystemet är via Tuned Impingement, säkerställer den mest jämna bryningen. / Kombinationsläge 800W+900W

- Stort ugnskammare 31cm x 31cm till ugnsbredd 41cm förhållande och passar på en 500 mm bänkskiva, perfekt när utrymmet är litet

- Lätt att installera tack vare ventilationsfria

tillagningsmöjligheter genom en inbyggd katalysator

- Cool exteriör att beröra gör den säker att placera var som helst utan att behöva ge utrymme runt enheten

- Lätt att använda med en 7-tums HD widescreen easyTouch-skärm, ikondriven kontroll, vilket säkerställer konsekventa rätter av hög kvalitet

- USB-minne för dataöverföring av upp till 1024 tillagningsprofiler

- Inbyggd diagnostisk testning

- Svart utsida i rostfritt stål

Medföljande tillbehör / Platt kokplatta / Bevakad handpaddel med stödjande sidoväggar / Köksbricka, full storlek / Kokplattans foder



## Turbo kombiugn Metos Merrychef eikon e1s Svart

Produktkapasitet	kammare 41x31x31cm
Bredd mm	407
Djup mm	538
Höjd mm	588
Paketvolym	0,255
Volymenthet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,255 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	52
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	70
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	52x70x70 cm
Nettovikt	46
Nettovikt med ental	46 kg
Bruttovikt	56
Vikt inkl. emballage	56 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,99
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kabellängd mm	1800
Elektrisk anslutning	krävs egen elgrupp
Ljudnivå dB	52