

Vedenjäähdytinsyksikkö

Metos Temix 25

Vedenjäähdytinsyksikkö Metos Temix 25 tuottaa huoneenlämpöistä hiilihapotonta vettä, jäähdytettyä vettä tai jäähdytettyä hiilihapotettua vettä (jos CO2 käytössä). Jäähdytysyksikkö on kompakti ja helppo asentaa. Kone on suunniteltu ja rakennettu siten, että se vähentää melutasoa lähteellä. Se on ihanteellinen sijoittamiseen pesualtaan tai työtason alle, jolloin työtaso jää vapaaksi.

Siinä ei ole annostelupainiketta: vesi kuljetetaan lämpöeristettyjen muoviputkien kautta vesijakelinhanatorniin. Eristysputki (tunnetaan nimellä "python") ja hana tilattava erikseen.

Vesisäiliön tilavuus on 20 litraa ja jääpankin 10 kg. Kompressori 1/4Hp, jäähdytysteho 513W. Hiilihappopumppu 200 l/h, pumpun moottori 120W. Aisi 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kela. Jätä koneen sivuille, taakse ja yläosaan 40 cm rako tuuletusta varten. Ympäristön lämpötiloihin 10°C - 32°C.



Vedenjäähdytysyksikkö Metos Temix 25

Tuotteen kapasiteetti	150l/h, 80l jatkuvasti
Tuotteen leveys mm	425
Tuotteen syvyys mm	425
Tuotteen korkeus mm	616
Pakkauksen tilavuus	0,163
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,163 m ³
Pakkauksen leveys	50
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	50
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	50x65x50 cm
Nettopaino	30
Nettopaino	30 kg
Bruttopaino	37
Pakkauksen paino	37 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Minimipaine kylmä vesi kPa	2
Maksimipaine kylmä vesi kPa	4
Kylmävesiliitännän sijainti	Takaa;Päältä;Vasemmalta
Jäähdytyskapasiteetti W	513
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	95
Äänenpainetaso dB	70