

Vattenkylare Metos Temix 25

Vattenkylare Metos Temix 25 ger rumstempererat vatten, nedkyltvatten och nedkyllt kolsyrat vatten(om CO2 används). Kylaggregatet är kompakt och lätt att installera. Maskinen är konstruerad och byggd på ett sådant sätt att ljudnivån vid källan reduceras.

Den är idealisk för placering under bänken eller bänkskivan och lämnar därigenom arbetsytan fri. Den har ingen utmatningsknapp: vattnet förs genom värmeisolerade plaströr till kranen. Isoleringsröret (känd som "pyton") och kranen ingår inte i maskinens pris.

Tankvolym 20 liter, isbank 10 kg. Kompressor 1/4 Hk, kyleffekt 513 W. Kolsyrapump 200 l/h, pumpmotor 120W, Aisi 304 rostfri spole. Lämna ett mellanrum på 40 cm på sidorna, baksidan och toppen av maskinen för ventilation. För omgivningstemperaturer från 10°C till 32°C.



Vattenkylare Metos Temix 25

Produktkapasitet	150l/h, 80l kontinuerligt
Bredd mm	425
Djup mm	425
Höjd mm	616
Paketvolym	0,163
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,163 m ³
Längd på förpackning	50
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	50
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	50x65x50 cm
Nettovikt	30
Nettovikt med ental	30 kg
Bruttovikt	37
Vikt inkl. emballage	37 kg
Viktenhet	kg
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Kallvatten, min tryck kPa	2
Kallvatten, max tryck kPa	4
Kallvatten, inkoppling	Bakom;Uppe;Vänster
Kyleffekt W	513
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	95
Ljudnivå dB	70