

Vedenjäähdytinsyksikkö

Metos Temix 65

Vedenjäähdytinsyksikkö Metos Temix 65 tuottaa huoneenlämpöistä hiilihapotonta vettä, jäähdytettyä vettä tai jäähdytettyä hiilihapotettua vettä (jos CO2 käytössä). Jäähdytysyksikkö on kompakti ja helppo asentaa. Kone on suunniteltu ja rakennettu siten, että se vähentää melutasoa lähteellä. Se on ihanteellinen sijoittamiseen pesualtaan tai työtason alle, jolloin työtaso jää vapaaksi.

Siinä ei ole annostelupainiketta: vesi kuljetetaan lämpöeristettyjen muoviputkien kautta vesijakelinhanatorniin. Eristysputki (tunnetaan nimellä "python") ja hana tilattava erikseen.

Vesisäiliön tilavuus on 52 litraa ja jääpankin 25 kg. Kompressori 3/4Hp, jäähdytysteho 1280W. Hiilihappopumppu 300 l/h, pumpun moottori 200W. Aisi 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kela. Jätä koneen sivuille, taakse ja yläosaan 40 cm rako tuuletusta varten. Ympäristön lämpötiloihin 10°C - 32°C.



Vedenjäähdytysyksikkö Metos Temix 65

Tuotteen kapasiteetti	280l/h, 200l jatkuvasti
Tuotteen leveys mm	541
Tuotteen syvyys mm	591
Tuotteen korkeus mm	753
Pakkauksen tilavuus	0,264
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,264 m ³
Pakkauksen leveys	55
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	60
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	55x80x60 cm
Nettopaino	48
Nettopaino	48 kg
Bruttopaino	52
Pakkauksen paino	52 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Minimipaine kylmä vesi kPa	2
Maksimipaine kylmä vesi kPa	4
Kylmävesiliitännän sijainti	Takaa;Päältä;Vasemmalta
Jäähdytyskapasiteetti W	1280
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	140
Äänenpainetaso dB	70