

# Barkjøleskap med glassdør

## Metos Maxiglass

### LG3/150RG, høyrehenglset dør

Metos Maxiglass LG3/150LG er et kjøleskap med glassdør spesielt designet for god eksponering av flasker på en estetisk måte, kjøle ned og opprettholde riktig temperatur. Forbedret kjøleteknikk og komponenter gjør kjøleskapet mer energieffektivt og miljøvennlig uten at det går på bekostning av utseende og kjølekapasitet.

Kjøleskapets kapasitet er 150 liter og rommer opptil 151 stk. 0,3 liters flasker. Effektive og energivennlige vifter sikrer effektiv og rask luftsirkulasjon i hele skapet. Miljøvennlig kuldemedie R600a. Kjøleskapets temperaturområde kan justeres fra +2°C til +18°C (fabrikkinstilling +6°C).

Temperaturjustering gjøres via displayet som sitter på utsiden av skapet. Glassdørens ramme og sparkelist er i antrasittfarget stål. Stammen i antrasittfarget stål.

Metos Maxiglass LG3/150LG - kjøleskap med glassdør er 840 mm høyt og kan plasseres under benk. Skapet har 2 slette hyller. Dimbar hvit LED-belysning innvendig sørger for god eksponering av produktene. Kjøleskapet har rask, automatisk avtining og fordampning av smeltevannet. Døren er utstyrt med lås.

- lav modell (høyde 840...850 mm)
- høyrehengslet dør med lås
- kapasitet 151/0,30 l flasker
- volum 150 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- 2 slette hyller
- LED-belysning 440 Lumen
- dørkarm og sparkelist i antrasitt stål, stamme antrasittbelagt
- utbyttbar dørpakning
- digital termostat
- automatisk avtining og fordampning
- kuldemedie R600a



## Barkjøleskap med glassdør Metos Maxiglass LG3/150RG, høyrehenglset dør

Produktkapasitet	98x33 cl fl / 151x30 cl fl
Bredde mm	600
Dyp mm	576
Høyde mm	840/850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,409
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,409 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	61,4
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	70,2
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	61,4x95x70,2 cm
Netto vekt	55
Net weight with unit	55 kg
Bruttovekt	61
Vekt inkl. emballasje	61 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,95
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	156
Kjølemedie	R600a
Støynivå dB	55
Årlig forbruk kWh	330