

Painerasvakeitin

HennyPenny PFE 500-8000

Patentoitu kannen lukitusjärjestelmä pitää kannen lukittuna, kunnes paine saavuttaa 1 psi:n. Tehokkaat lämmityselementit tuottavat lämmön nopeasti ja säästävät energiaa

- kylmä vyöhyke lämmityselementtien alla auttaa pidentämään öljyn käyttöikää
- ylikuumenemissuoja
- sisäänrakennettu suodatusjärjestelmä
- valettu alumiiniseoskansi on vahva, mutta kevyt, joten sitä on helppo käsitellä
- kannen alla oleva kanava ohjaa kondenssiveden pois astiasta
- kansi on pystyssä
- kannen korotettu reuna vähentää roiskeita
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne helppo pitää puhtaana
- 4 tukevaa pyörää, 2 lukittavaa
- ohjelmoitava
- LED-aika-/lämpötilanäyttö
- selkeät YLÖS/ALAS-nuolet
- suuri suodatinnäyttö tavallisella suodatinmateriaalilla (2 PHT-suodatinkuorta)

Lisävarusteet ja lisävarusteet saatavilla erikseen

- 4-kerroksinen kori
- lukittava korin kahva



Painerasvakeitin HennyPenny PFE 500-8000

Tuotteen kapasiteetti	25 L öljyä, 6,4 kg tuotetta
Tuotteen leveys mm	483
Tuotteen syvyys mm	990
Tuotteen korkeus mm	1219
Pakkauksen tilavuus	1,619
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,619 m3
Pakkauksen leveys	56
Pakkauksen syvyys	115
Pakkauksen korkeus	142
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	56x115x142 cm
Nettopaino	140
Nettopaino	140 kg
Bruttopaino	154
Pakkauksen paino	154 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	11,25
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	300
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	automaattinen pesu;konepestävä;käsin pesu;pesuohjelma
Tiedonsiirtotapa	SIM

Painerasvakeitin HennyPenny PFE 500-8000

Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Kyllä
Ajastin	Kyllä