

# Utlämningshylla, löstagbar

## Metos Proff HSR-800

Konstruktion av rostfritt stål och härdad glas. Glasdelar lätt att lösgöra och rengöra

- löstagbar, kan installeras efteråt till proff produkter



## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Bredd mm	795
Djup mm	210
Höjd mm	300
Paketvolym	0,06
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,06 m3
Längd på förpackning	81,5
Bredd på förpackning	23
Höjd på förpackning	32
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	81,5x23x32 cm
Nettovikt	11
Nettovikt med ental	11 kg
Bruttovikt	11
Vikt inkl. emballage	11 kg
Viktenhet	kg

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Produktkapasitet	800x650mm plan + 8 GN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,701
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,701 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x75x110 cm
Nettovikt	45

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Nettovikt med ental	45 kg
Bruttovikt	57
Vikt inkl. emballage	57 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,3
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	1,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	0,3
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Produktkapasitet	800x650mm plan + 8 GN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,701
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,701 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	75

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x75x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	8 GN1/1-100
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	0,8
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Produktkapasitet	800x650mm plan + 8 GN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,701
Volymenhet	m3

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Paketvolym	0,701 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x75x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,655 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	119
Vikt inkl. emballage	119 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	5xGN1/1-150
Anslutningseffekt kW	0,8
Belysning	Utan belysning
Antal lådor	5
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,655 m3
Längd på förpackning	85

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110

Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,3
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	1,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	5
Anslutningseffekt kW	0,3
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Paketvolym	0,655
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,655 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	85

Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	75
Nettovikt med ental	75 kg
Bruttovikt	80
Vikt inkl. emballage	80 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN2/1 - 210
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Timer	Nej
-------	-----

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900



Paketvolym	0,655
Volymenthet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,655 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	80
Nettovikt med ental	80 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Produktkapasitet	GN2/1-200 brunn
Bredd mm	800

Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,505
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,505 m3
Längd på förpackning	82
Bredd på förpackning	67
Höjd på förpackning	92
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	82x67x92 cm
Nettovikt	46
Nettovikt med ental	46 kg
Bruttovikt	65
Vikt inkl. emballage	65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN2/1 210 mm
Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Produktkapacitet	2 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,468
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,468 m3
Längd på förpackning	80
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	80x65x90 cm
Nettovikt	70
Nettovikt med ental	70 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230

## Utlämningshylla,löstagbar Metos Proff HSR-800

Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

