

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Glassdeler lett å ta ut og rengjøre. Konstruksjon av rustfritt stål og herdet glas



Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Bredde mm	1595
Dyp mm	210
Høyde mm	300
Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Transport mål (LxDxH)	0x0x0
Netto vekt	11
Net weight with unit	11 kg
Bruttovekt	11
Vekt inkl. emballasje	11 kg
Vektenhet	kg

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,271
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,271 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	105

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,271
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,271 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpkningsstørrelse	cm

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	115
Vekt inkl. emballasje	115 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	100
Net weight with unit	100 kg
Bruttovekt	100
Vekt inkl. emballasje	100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	9,6
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600

Pakkevolum inkl. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	60
Net weight with unit	60 kg
Bruttovekt	67
Vekt inkl. emballasje	67 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	10
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN1/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hs-1600