

# Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Konstruktion av rostfritt stål och härdad glas. Glasdelar lätt att lösgöra och rengöra



## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Bredd mm	1595
Djup mm	210
Höjd mm	300
Paketvolym	0,01
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,01 m3
Längd på förpackning	0
Bredd på förpackning	0
Höjd på förpackning	0
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	0x0x0
Nettovikt	11
Nettovikt med ental	11 kg
Bruttovikt	11
Vikt inkl. emballage	11 kg
Viktenhet	kg

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	105

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	115
Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,965 m <sup>3</sup>

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	100
Nettovikt med ental	100 kg
Bruttovikt	100
Vikt inkl. emballage	100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	9,6
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600

Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1600