

# Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Konstruktion av rostfritt stål och härdad glas. Glasdelar lätt att lösgöra och rengör



## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Bredd mm	1195
Djup mm	210
Höjd mm	300
Paketvolym	0,01
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,01 m3
Längd på förpackning	0
Bredd på förpackning	0
Höjd på förpackning	0
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	0x0x0 cm
Nettovikt	16
Nettovikt med ental	16 kg
Bruttovikt	16
Vikt inkl. emballage	16 kg
Viktenhet	kg

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	0,6
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,073
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,073 m3
Längd på förpackning	130

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	130x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Timer	Nej
-------	-----

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	119
Vikt inkl. emballage	119 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	6,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	8
Anslutningseffekt kW	1,4

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Belysning	Utan belysning
Antal lådor	8
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej

Timer	Nej
-------	-----

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Rengöring	Handtvätt
Antal kammare	8
Anslutningseffekt kW	0,6
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej

Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,963 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	93
Vikt inkl. emballage	93 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Max strömförbrukning A	9,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3



Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,963 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Funktion	Varm

Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Typ av display	Med dörrar
Ovandel	Utan ovandel
Model	Proff
Antal skåp	3
Förvaringsutrymme	Hyllor

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Produktkapasitet	3 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,702
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,702 m3
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x65x90 cm

## Utlämningshylla, fast Metos Proff HS-1200

Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,65
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

Max strömförbrukning A	7,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,65
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej