

Kavennusyksikkö Metos Nova NU

Nova 2-puoleisen kassan kavennusyksikköä NU käytetään sijoitettaessa kaksipuoleinen kassayksikkö linjastoon. Nova-kavennusyksikkö sijoitetaan kassayksikön ja linjaston väliin.

Kavennusyksikön kansi on ruostumatonta terästä ja vuoraus on joka sivulta 18 mm paksua korkeapainelaminaattia (päästoluokka M1). Laminaatin vakiovärisävyt ovat Formican malliston; harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921. Muut värit ja materiaalit saatavissa erillishintaan. Kannen molemmin puolin sijaitsevat kätevät, alaslaskettavat, 250 mm syvät rst-tarjotintasot (etureunan pyöröstys R14) kuuluvat vakiotoimitukseen.



Kavennusyksikössä on neljä kevytkulkuista Ø125 mm pyörää, joissa kaikissa lukko. Toimitus sisältää liittimet, joilla vierekkäiset yksiköt kiinnitetään toisiinsa tarjotintasojen alta, estäen jakelulinjaston liikkumisen. Samalla liittimet estävät tehokkaasti yksikköjen tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi sormiruuvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irtiottaminen ei vie kuin muutaman sekunnin.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
- liittimet yksiköiden yhteenliittämiseksi
- laminaatti vakiovärillä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921)

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- puiset tarjotintasot
- tarjotintasot tarjotinliu'uilla
- rst-potkulevyt
- säätöjalat
- vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit

Kavennusyksikkö Metos Nova NU

Tuotteen leveys mm	250
Tuotteen syvyys mm	1400
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,609
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,609 m ³
Pakkauksen leveys	35
Pakkauksen syvyys	145
Pakkauksen korkeus	120
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	35x145x120 cm
Nettopaino	23
Nettopaino	23 kg
Bruttopaino	23
Pakkauksen paino	23 kg
Painon yksikkö	kg