

# Konditorimonter Metos Georgia III Cold 600 inox

Elegant design. Belysning till varje hylla

- buktig frontglas
- temperatur område +4 - +8 C
- löstagbara glasshyllor (3 st)
- härdade och dubbel front- , sido- och övreglas
- insulerade skjuddörrar
- frontglaskantena har silktrykning i gråfärg
- konsoler, sido- och frontplåt rfr
- bottenyta och frontpanel rfr plåt
- automatisk avfrostning och kondensvattnets avdunstning
- elektronisk styrpanel



## Konditorimonter Metos Georgia III Cold 600 inox

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktkapasitet                   | exponeringsyta 0.82m <sup>2</sup> |
| Bredd mm                           | 600                               |
| Djup mm                            | 750                               |
| Höjd mm                            | 1340                              |
| Paketvolym                         | 0,01                              |
| Volymenhet                         | m <sup>3</sup>                    |
| Paketvolym                         | 0,01 m <sup>3</sup>               |
| Längd på förpackning               | 0                                 |
| Bredd på förpackning               | 0                                 |
| Höjd på förpackning                | 0                                 |
| Förpackningsstorlek                | cm                                |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 0x0x0 cm                          |
| Nettovikt                          | 200                               |
| Nettovikt med ental                | 200 kg                            |
| Bruttovikt                         | 220                               |
| Vikt inkl. emballage               | 220 kg                            |
| Viktenhet                          | kg                                |
| Anslutningseffekt kW               | 0,52                              |
| Säkringsstorlek A                  | 6                                 |
| Spänning V                         | 230                               |
| Antal fasar                        | 1N                                |
| Frekvens Hz                        | 50                                |
| Typ av anslutning                  | Stickkontakt                      |
| Anslutningspunkt höjd mm           | 200                               |
| Kylmedium                          | R1234YF                           |
| Ljudnivå dB                        | 60                                |