

Kyld draglådshurst Metos Proff Eco NT-2000-GN3- GN3-GN3-GN3-MDU

Den kylda draglådshursten Metos Proff NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU är en praktisk arbetsbänk som samtidigt förvarar råvaror inom bekvämt räckhåll. Metos Proff kyl- och distributionslösningar är planerade för olika användningsändamål i professionella kök. De är avsedda att fungera antingen som fristående anordningar eller som del av en serie som täcker hela distributionslinjen. Proff-anordningarna gör att köket lätt kan omvandlas och anpassas. De erbjuder olika komponenter som underlättar verksamheten samt fogfri sammankoppling av inredning och apparater. Dessutom är de hygieniska, ergonomiska och lätta att rengöra.



Metos NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU kyld draglådshurst har draglådor för tretton GN1/1-150-kärl. Lådorna har överutdragbara teleskopskenor vilket underlättar byte av GN-kärl och gör att det går snabbt och smidigt att öppna och stänga lådorna.

Draglådshursten är av rostfritt stål och har slät isolerad neutral toppskiva med rundad framkant. Kylmaskinens temperaturområde är +3°C...+10°C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i hela kylutrymmet. Den kylda draglådshursten har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och därför skyddad mot stötar.

Enkel att rengöra tack vare den hygieniska skivan i rostfritt stål, de rundade innerhörnerna samt draglådornas glidskenor som kan lossas utan verktyg. De ergonomiska plasthandtagens jämna yta är lätt att hålla ren. Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan tvättas i vatten. Filtret håller den

kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Dragglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med dragglådshurtsen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- kapacitet 13xGN1/1-150 dragglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för dragglåda
- innerram för dragglådor för GN-kärl av olika storlekar
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet

Brine-kyld apparat kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Dragglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med dragglådshurtsen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- kapacitet 13xGN1/1-150 dragglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för dragglåda

- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat

Kyld draglådshurst Metos Proff Eco NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU

Produktkapasitet	13 x GN1/1-150
Invändigt mått mm	2000×650×900 mm
Bredd mm	2000
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,654
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,654 m ³
Längd på förpackning	210
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	105
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	210x75x105 cm
Nettovikt	184,65
Nettovikt med ental	184,65 kg
Bruttovikt	215,65
Vikt inkl. emballage	215,65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,53
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2,3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	92
Funktion	Kall
Storlek GN	13xGN1/1-150

Kyld draglådshurst Metos Proff Eco NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU

Anslutningseffekt kW	0,53
Belysning	Utan belysning
Ovandel	Utan ovandel
Model	Proff
Antal lådor	13
Förvaringsutrymme	Lådor
Avfrostning	Automatisk