

Grillivetolaatikosto Metos Proff Eco GR-2000-GN2L- GN2L-GN2L-GN2L-MU

Grillivetolaatikon Metos Proff GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU korkeus on 650 mm, mikä mahdollistaa grillilaitteiden sijoittamisen kalusteen päälle. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



Madalletussa Metos Proff GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU

-grillivetolaatikostossa on vetolaatikat kahdeksalle GN1/1-150 -astialle. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.

Grillivetolaatikon kansitaso on hyvin lämpöeristetty, mikä estää grillilaitteiden lämmön pääsemästä kylmätilaan. Kylmäkoneen lämpötilan säätöalue on +3°C... +10°C. Valettu uretaanieriste pitää kylmän ilman laitteen sisällä ja tehokas kylmäpuhallus jakaa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmävetolaatikostossa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät grillivetolaatikon puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä

oleva irrotettava vesipestävä suodatin pitää laitteessa kylmän ilman puhtaampana ja estää samalla koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Grillivetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- laitteen korkeus 650 mm
- kapasiteetti 8xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- elektroninen ohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
- säätöjalat +20...-45 mm
- kylmäaine R290

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille
- keskuskylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite oleva irrotettava vesipestävä suodatin pitää laitteessa kylmän ilman puhtaampana ja estää samalla koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Grillivetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- laitteen korkeus 650 mm
- kapasiteetti 8xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- elektroninen ohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
- säätöjalat +20...-45 mm
- kylmäaine R290

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille
- keskuskylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite

Grillivetolaatikosto Metos Proff Eco GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU

Tuotteen kapasiteetti	8 x GN1/1-150
Tuotteen leveys mm	2000
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	650
Pakkauksen tilavuus	1,005
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,005 m ³
Pakkauksen leveys	205
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	70
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	205x70x70 cm
Nettopaino	135,17
Nettopaino	135,17 kg
Bruttopaino	166,17
Pakkauksen paino	166,17 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,53
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2,3
IP-luokitus	43
Kylmäaine	R290A
Kylmäaineen täyttömäärä g	92
Energialuokka	D