

Grillkjølebenk M/Skuffer

Metos Proff Eco GR-2000- GN2L-GN2L-GN2L-GN2L- MU

Grillkylbänken Metos Proff GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-MU är 650 mm hög, vilket gör att grillutrustningen kan placeras på bänken. Metos Proff kyl- och distributionslösningar är planerade för olika användningsändamål i professionella kök. De är avsedda att fungera antingen som fristående anordningar eller som del av en serie som täcker hela distributionslinjen. Proff-anordningarna gör att köket lätt kan omvandlas och anpassas. De erbjuder olika komponenter som underlättar verksamheten samt fogfri sammankoppling av inredning och apparater. Dessutom är de hygieniska, ergonomiska och lätta att rengöra.

Den låga grillkylbänken Metos Proff GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU har draglådor för åtta GN1/1-150-kärl. Lådorna har överutdragbara teleskopskenor vilket underlättar byte av GN-kärl och gör att det går snabbt och smidigt att öppna och stänga lådorna.

Grillkylbänkens toppskiva är väl isolerad, därför nås inte kylutrymmet av värmen från grillutrustningen. Kylmaskinens temperaturområde är +3°C... +10°C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i hela kylutrymmet. Den kylda draglådshurtsen har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och därför skyddad mot stötar.

Grillkylbänken är tillverkad av rostfritt stål. Den är lätt att rengöra tack vare de rundade innerhörnen samt draglådornas glidskenor som kan lossas utan verktyg. De ergonomiska plasthandtagens jämna yta är lätt att hålla ren. Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan tvättas i vatten. Filtret



håller den kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med grillkylbänken medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- höjd 650 mm
- kapacitet 8xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3°C... +10°C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- centralkylid enhet
- Brine-kylid apparat håller den kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med grillkylbänken medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- höjd 650 mm
- kapacitet 8xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3°C... +10°C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl

- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat

Grillkjølebank M/Skuffer Metos Proff Eco GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU

Produktkapasitet	8 x GN1/1-150
Bredde mm	2000
Dyp mm	650
Høyde mm	650
Pakkevolum inkl. emballasje	1,005
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,005 m ³
Lengde på forpakning	205
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	70
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	205x70x70 cm
Netto vekt	135,17
Net weight with unit	135,17 kg
Bruttovekt	166,17
Vekt inkl. emballasje	166,17 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,53
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	2,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Kjølemedie	R290A
Mengde kjølemedie g	92
Energiklass	D