

Grillkylbänk Metos Proff Eco GR-2000-GN2L-GN2L- GN2L-GN2L-MU

Grillkylbänken Metos Proff GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU är 650 mm hög, vilket gör att grillutrustningen kan placeras på bänken. Metos Proff kyl- och distributionslösningar är planerade för olika användningsändamål i professionella kök. De är avsedda att fungera antingen som fristående anordningar eller som del av en serie som täcker hela distributionslinjen. Proff-anordningarna gör att köket lätt kan omvandlas och anpassas. De erbjuder olika komponenter som underlättar verksamheten samt fogfri sammankoppling av inredning och apparater. Dessutom är de hygieniska, ergonomiska och lätta att rengöra.

Den låga grillkylbänken Metos Proff GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU har draglådor för sex GN1/1-150-kärl. Lådorna har överutdragbara teleskopskenor vilket underlättar byte av GN-kärl och gör att det går snabbt och smidigt att öppna och stänga lådorna.

Grillkylbänkens toppskiva är väl isolerad, därför nås inte kylutrymmet av värmen från grillutrustningen. Kylmaskinens temperaturområde är +3 °C... +10 °C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i hela kylutrymmet. Den kylda draglådshurtsen har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och därför skyddad mot stötar.

Grillkylbänken är tillverkad av rostfritt stål. Den är lätt att rengöra tack vare de rundade innerhörnerna samt draglådornas glidskenor som kan lossas utan verktyg. De ergonomiska plasthandtagens jämna yta är lätt att hålla ren. Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan tvättas i vatten.



Filtret håller den kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med grillkylbänken medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- höjd 650 mm
- kapacitet 8xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat Filtret håller den kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med grillkylbänken medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- höjd 650 mm
- kapacitet 8xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl

- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat

Grillkylbänk Metos Proff Eco GR-2000-GN2L-GN2L-GN2L-GN2L-MU

Produktkapasitet	8 x GN1/1-150
Bredd mm	2000
Djup mm	650
Höjd mm	650
Paketvolym	1,005
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,005 m ³
Längd på förpackning	205
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	70
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	205x70x70 cm
Nettovikt	135,17
Nettovikt med ental	135,17 kg
Bruttovikt	166,17
Vikt inkl. emballage	166,17 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,53
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2,3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290A
Kylmedium, mängd g	92
Energiklass	D