

UltraVent CombiDuo ventilasjonsnette Metos XS

Den høye ventilasjonseffekten til Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo ventilasjonsnette kondenserer effektivt damp fra ovnen og filtrerer ut fettpartikler fra dampen i ovnskammeret. Damp som produseres i ovnen kommer ut gjennom ovnens damprør og når ovnsdøren åpnes. I dette tilfellet dekker de spesielle filtrene fra UltraVent® Plus XS Combi-Duo filterdekelet og oppløser frigjort damp og sjenerende lukt som produseres under steking og grilling, noe som gir renere luft.

Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo ventilasjonsnette er også egnet for Combi-Duo installasjon, med to ovner i rack beregnet på Metos SelfCooking Center XS og Metos Combimaster Plus XS ovnsmodeller.

Metos XS og UltraVent® Plus kan ettermonteres ved hjelp av integrasjonspakken (ekstraustyr).

Metos UltraVent® XS Combi-Duo ventilasjonsnette er et utmerket alternativ til komplekse ventilasjonssystemer, da den ikke krever avtrekksforbindelse, avløpsvannet ledes via ovnen ned i avløpet. I tillegg reduserer hetten ovnens kjølebehov, noe som reduserer vannforbruket.

Ved å bruke Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo ventilasjonsnette, kan Metos SelfCooking Center XS og Metos Combimaster Plus XS ovner også installeres på krevende steder, f.eks. restaurant med åpen kjøkkenløsning eller butikkens servicedesk. Ovnens utførelse er i rustfritt stål med glatte overflaten som forenkler rengjøringen.

- Combi-Duo-modell (to ovner i rack)
- designet for Metos SelfCooking Center XS og Metos Combimaster Plus XS ovnsmodeller.
- høy vifteeffekt
- et fettfilter
-



Fettfiltrene i rustfritt stål kan vaskes i oppvaskmaskin

- ingen separat ekstraksjonsforbindelse er nødvendig
- automatisk effektøkning når du åpner ovnsdøren
- rustfritt stål
- kan brukes på ovner med venstre- eller høyrehengslet dør.
- for elektriske ovner
- kan ettermonteres

EKSTRA (bestilles separat)

- UltraVent® XS integrasjonspakke Fettfiltrene i rustfritt stål kan vaskes i oppvaskmaskin
- ingen separat ekstraksjonsforbindelse er nødvendig
- automatisk effektøkning når du åpner ovnsdøren
- rustfritt stål
- kan brukes på ovner med venstre- eller høyrehengslet dør.
- for elektriske ovner
- kan ettermonteres

EKSTRA (bestilles separat)

- UltraVent® XS integrasjonspakke

UltraVent CombiDuo ventilasjonshette Metos XS

Bredde mm	657
Dyp mm	580
Høyde mm	240
Pakkevolum inkl. emballasje	0,137
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,137 m3
Lengde på forpakning	70
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	30
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	70x65x30 cm
Netto vekt	25,5
Net weight with unit	25,5 kg
Bruttovekt	30
Vekt inkl. emballasje	30 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,14
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50