

UltraVent ventilasjons-hette

Metos Plus XS 6 2/3 E

Den høge sugkraften i Metos UltraVent® Plus XS-hood kondenserer effektivt ånga frå ugnen og filtrerar ut fettpartiklar frå kokluften. Ångan som produseras i ugnen går ut via ugnsångrøret og nær ugnsluckan öppnas. I det här fallet filtreras UltraVent® Plus XS-specialfiltret og löser upp utsläppt ånga og irriterande rök som produseras under rostning og grillning, vilket ger renare luft.

Metos UltraVent® Plus XS-huven är avsedd för Metos SelfCooking Center XS og Metos Combimaster Plus XS-ugnsmodeller.

Med hjälp av integrationspaketet (valfritt tillbehör) kan Metos XS og UltraVent® Plus eftermonteras.

Metos UltraVent® Plus XS-kåpa är ett utmärkt alternativ till komplexa og skrymmande ventilationssystem, eftersom det inte behövs någon extraktionsanslutning, utan avloppsvattnet sker via ugnen ner i avloppet. Dessutom minskar kåpan ugnens kylbehov, vilket minskar vattenförbrukningen.

Genom att använda Metos UltraVent® Plus XS kåpa kan Metos SelfCooking Center XS og Metos Combimaster Plus XS-ugnar installeras även på krävande platser, t.ex. restaurangens öppna kök eller butikens servicedisk. Det fräscha utseendet på den rostfria kåpan är tilltalande og den jämna ytan gör det enkelt att hålla apparaten ren.

- avsedd för Metos SelfCooking Center XS og Metos Combimaster Plus XS-ugnsmodeller.
- hög fläkteffekt
- två fettfilter
- fettfiltren i rostfritt stål kan diskas i diskmaskin
- ingen separat extraktionsanslutning behövs
- automatisk effektökning vid öppning av ugnsluckan
- struktur i



rostfritt stål

- avsedd för vänsterhänta och högerhänta ugnar
- för elektriska ugnar
- kan eftermonteras

EXTRA (beställs separat)

- Integrationspaket UltraVent® Plus XS rostfritt stål
- avsedd för vänsterhänta och högerhänta ugnar
- för elektriska ugnar
- kan eftermonteras

EXTRA (beställs separat)

- Integrationspaket UltraVent® Plus XS

UltraVent ventilasjonshette Metos Plus XS 6 2/3 E

Bredde mm	657
Dyp mm	580
Høyde mm	329
Pakkevolum ink. emballasje	0,17
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,17 m3
Lengde på forpakning	71
Bredde på forpakning	63
Høyde på forpakning	38
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	71x63x38 cm
Netto vekt	30
Net weight with unit	30 kg
Bruttovekt	35
Vekt inkl. emballasje	35 kg
Vektenhet	kg
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50