

UltraVent huva Metos Plus XS 6 2/3 E

Den höga sugkraften i Metos UltraVent® Plus XS-hood kondenserar effektivt ånga från ugnen och filtrerar ut fettpartiklar från kokluften. Ångan som produceras i ugnen går ut via ugnsångröret och när ugnsluckan öppnas. I det här fallet filtreras UltraVent® Plus XS-specialfiltret och löser upp utsläppt ånga och irriterande rök som produceras under rostning och grillning, vilket ger renare luft.

Metos UltraVent® Plus XS-huven är avsedd för Metos SelfCooking Center XS och Metos Combimaster Plus XS-ugnsmodeller.

Med hjälp av integrationspaketet (valfritt tillbehör) kan Metos XS och UltraVent® Plus eftermonteras.

Metos UltraVent® Plus XS-kåpa är ett utmärkt alternativ till komplexa och skrymmande ventilationssystem, eftersom det inte behövs någon extraktionsanslutning, utan avloppsvattnet sker via ugnen ner i avloppet. Dessutom minskar kåpan ugnens kylbehov, vilket minskar vattenförbrukningen.

Genom att använda Metos UltraVent® Plus XS kåpa kan Metos SelfCooking Center XS och Metos Combimaster Plus XS-ugnar installeras även på krävande platser, t.ex. restaurangens öppna kök eller butikens servicedisk. Det fräscha utseendet på den rostfria kåpan är tilltalande och den jämna ytan gör det enkelt att hålla apparaten ren.

- avsedd för Metos SelfCooking Center XS och Metos Combimaster Plus XS-ugnsmodeller.
- hög fläkteffekt
- två fettfilter
- fettfiltren i rostfritt stål kan diskas i diskmaskin
- ingen separat extraktionsanslutning behövs
- automatisk effektökning vid öppning av ugnsluckan
- struktur i



rostfritt stål

- avsedd för vänsterhänta och högerhänta ugnar
- för elektriska ugnar
- kan eftermonteras

EXTRA (beställs separat)

- Integrationspaket UltraVent® Plus XS rostfritt stål
- avsedd för vänsterhänta och högerhänta ugnar
- för elektriska ugnar
- kan eftermonteras

EXTRA (beställs separat)

- Integrationspaket UltraVent® Plus XS

UltraVent huva Metos Plus XS 6 2/3 E

Bredd mm	657
Djup mm	580
Höjd mm	329
Paketvolym	0,17
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,17 m3
Längd på förpackning	71
Bredd på förpackning	63
Höjd på förpackning	38
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	71x63x38 cm
Nettovikt	30
Nettovikt med ental	30 kg
Bruttovikt	35
Vikt inkl. emballage	35 kg
Viktenhet	kg
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50